Agitateur VORTEX

avec ou sans régulation de la vitesse

VORTEX stirrer

with or without speed control

6 et *and* 6PRO

Descriptif technique	6	6PRO
Puissance *Power* [W]	60	60
Mouvement d'agitation *Shaking movement*	orbital	orbital
Diamètre orbital d'agitation *Orbital diameter* [mm]	4	4
Temps de fonctionnement admissible *Permissible ON time*	100 %	100 %
Vitesse *Speed range* [r.p.m.]	2500	0 - 2500
Précision régulation de vitesse *Speed display accuracy* [r.p.m.]	-	Analogique *Analog*
Type de fonctionnement *RUN type*	en continu/au contact *continuous/touch*	en continu/au contact *continuous/touch*
Dimensions *Dimension* (L x l x h) [mm]	127 x 130 x 160	127 x 130 x 160
Poids *Weight* [Kg]	3,5	3,5
Classe de protection selon *Protection class acc. to* DIN EN60529	IP 21	IP 21

CARACTERISTIQUES

- nouveaux agitateurs vortex pour une utilisation en continu ou au contact (par pression sur la tête d'agitation)
- régulation analogique de la vitesse 0 - 2500 r.p.m. / min *(modèle 6PRO)* - sans régulation de vitesse *(modèle 6)*
- système de fixation des accessoires par simple clip , étudié pour une très grande sécurité
- boîtier robuste en fonte
- base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés pour l'obtention d'une grande stabilité et une excellente absorption des vibrations
- roue excentrique à roulement à billes
- le modèle PRO peut être utilisé pour des nombreuses applications d'agitation avec ses accessoires en option

FEATURES

- *new vortex mixers suitable for touch or continous operation*
- *with wide speed range 0 - 2500 r.p.m. / min stepless speed regulation of motor (RSLAB-6PRO) - without speed regulation (RSLAB-6)*
- *adapters securely clicked onto appliance in any position*
- *sturdy cast casing*
- *specially designed silicone feet and steel base for excellent vibration damping*
- *eccentric with oilless ball bearings*
- *PRO model can be used with a lot of applications with optional accessories*

Modèle *Model*	Code
6	57 200 015
6PRO [avec régulation de vitesse *with speed control*]	57 200 016

ACCESSOIRES *ACCESSORIES*

[57 200 060]

[57 200 061]



[57 200 064]

[57 200 066]

[57 200 067]

[57 200 068]

Code	Désignation *Description*
57 200 060	Support de fixation universelle pour adaptateurs de tubes ref 57 200 061 à 57 200 065 . S'adapte directement sur l'agitateur - *Universal top for tube adapters from code 57 200 060 to 57 200 065. Goes direct to the stirrer*
57 200 061*	Adaptateur pour 48 micro tubes PCR de 6mm, pour ref 57 200 060 - *Tube adapter, for 48 holes test tubes 6mm. for 57 200 060*
57 200 062	Adaptateur pour 18 tubes fond rond de 10mm, pour ref 57 200 060 - *Tube adapter, for 18 holes test tubes 10mm. for 57 200 060*
57 200 063	Adaptateur pour 12 tubes fond rond de 12mm, pour ref 57 200 060 - *Tube adapter, for 12 holes test tubes 12mm. for 57 200 060*
57 200 064	Adaptateur pour 8 tubes fond rond de 16mm; pour ref 57 200 060 - *Tube adapter, for 8 holes test tubes 16mm. for 57 200 060*
57 200 065*	Adaptateur pour 8 tubes fond rond de 20mm pour ref 57 200 060 - *Tube adapter, for 8 holes test tubes 20mm. for 57 200 060*
57 200 066	Tige de préhension des tubes avec adaptateurs, pour ref 57 200 061 à 57 200 065 - *Tube holding rod for 57 000 061 to 57 000 065*
57 200 067	Support standard pour tubes de Ø < à 30mm livré avec l'appareil - *Standard top, for tubes Ø. < 30mm, delivered with the stirrer*
57 200 068	Plateforme antidérapante pour tubes et contenants dont le diamètre n'excède pas 99mm. S'adapte directement sur l'agitateur - Nonslip platfrom pad for *Ø. < 99mm for tubes and small vessels. Goes direct to the stirrer*

Les codes 57 200 061 et 57 200 065 avec leur support code 57 200 060 ne peuvent être utilisés qu'en mode continu
Codes 57 200 061 and 57 200 065 with its universal top are used only in continuous run type