07DAULDA_6822_FT

TREKKING DE SECURITE EN ISO 20345

HOMME
39 au 47

DESCRIPTION

Chaussure homme à fermeture par lacet
Tige dessus croûte et toile
Semelle Polyuréthane double densité VPS système
Embout de sécurité EN ISO 20345
Plaque antiperforation EN ISO 20345
-
-

UTILISATION

Toutes industries
-
-

RESTRICTION

Sol chaud > 100°C
-

DAULDA 6822
avec insert antiperforation et embout acier
Conforme à la norme EN ISO 20345 S1P SRC

INFORMATION

Tige dessus croûte polyuréthane noire ,croûte velours marine, Languette toile mesh noir
Doublure quartier 100 % polyamide
Première de propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongique et anti bactérie
Semelle Polyuréthane double densité VPS système (VPS = Voûte Plantaire Suspendue)
talon décroché, semelle crantée, DROP AIR bulle d'air au talon pour améliorer l'absorption des chocs au talon, " Avec PARADE travaillez sur coussin d'air "
Embout acier 200 joules
Chaussure antistatique
insert antiperforation acier Inoxydable 1100 N
-

Conditionnement	En boîte individuelle, groupées par colis de 10 paires

Mise à jour
avril-09