Caractéristiques techniques
Laveur-désinfecteur G 7883

Construction
- Laveur-désinfecteur à chargement frontal, porte abattante, bandeau incliné, sans panier
- Appareil à poser avec dessus / encastrable
- Bandeau de commande aluminium incliné
- Qualité de la surface: Polissage Miele 2, grain 220

Equipement
- Cuve inox
- Système de couplage pour paniers supérieurs et chariots
- Verrouillage électrique des portes
- Interface de série RS 232 pour l'archivage des protocoles de programmes (sur certaines versions)
- Signal acoustique
- Circuit de délestage
- Diodes indiquant le déroulement de programme et les anomalies

Pompe de circulation
- 1 pompe de circulation [Qmax l/min]: 400
- Chauffage max. [kW]: 0,7
- Pression max. [bar]: 0,58
- Rotor PP ou PVDF

Technique de lavage
- Système à eau renouvelée, Température max. 93 °C
- 2 sondes CTN pour réguler et contrôler la température
- 2 bras de lavage inox
- Conduit d'alimentation: inox
- Durites de raccordement renforcées
- Débitmètre (Tolérance < 2,5%)
- Quadruple système de filtrage (filtre fin de grande surface, tamis, filtre moyennes particules, filtre à micro particules

Cuve
- Fond (1.4435 / 0,5 mm)
- Côtés latéraux (1.4301 / 0,4 mm)
- Dessus (1.4301 / 0,4 mm)
- Tôle de la contre-porte (1.4401 / 0,7 mm)
- Dimensions H / L / P [mm]: 500 / 380 / 474 (panier sup.) – 516 (panier inf.)
- Volume utile [l]: 125

Commande/Programmes
- MTN Multitronic Novo Plus
- Commande électronique
- 10 programmes
- Programmation flexible de certains paramètres

Mai 2007

Raccordement d'eau

- 1 x eau froide 0,5-10,0 bar [50-1000 kPa]
- 1 x eau chaude 0,5-10,0 bar [50-1000 kPa]
- 1 x eau déminéralisée 0,5-10,0 bar [50-1000 kPa]
- 3 x arrivée d'eau ½" avec raccord fileté ¾"
- Longueur du flexible d'arrivée d'eau: 170 cm
- 1 pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm

Raccordement électrique : chauffage électrique

- 3 N AC 400 V 50 Hz, raccordement env. 1,6 m, 5 x 2,5 mm²
- Chauffage cuve [kW]: 9,0
- Raccordement total [kW]: 9,7
- Fusibles [A]: 3 x 16

Commutable en

- 2 N AC 400 V 50 Hz, raccordement env. 1,6 m, 5 x 2,5 mm²
- Chauffage cuve [kW]: 6,0
- Raccordement total [kW]: 6,7
- Fusibles [A]: 2 x 16

Commutable en

- AC 230 V 50 Hz, raccordement env. 1,6 m, 5 x 2,5 mm²
- Chauffage cuve [kW]: 3,0
- Raccordement total [kW]: 3,7
- Fusibles [A]: 1 x 16

Système de dosage

- 1 doseur dans la contreporte pour produit en poudre
- 1 doseur dans la contreporte pour produit liquide (produit de rinçage)
- 1 pompe-doseuse DOS10/30 pour produit liquide ou acide
- 1 pompe-doseuse DOS G 60 pour produit liquide en option

Adoucisseur

- Adoucisseur Monobloc pour eau froide et eau chaude jusqu'à 70°C

Condenseur de vapeur

- Echangeur thermique

Dimensions/Poids

- Dimensions extérieures H / L / P [mm] : 850 (820) / 600 / 600
- Hauteur de chargement [mm]: 275
- Poids net à vide [kg] : 74

Niveau de puissance acoustique en dB(A) re 1 pW

Appareil à poser 63,1 dB(A)

Certificats

- VDE, EMV, DVGW, IP X1, CE 0366

Miele PROFESSIONAL

Consommations / Durées de programmes G 7883

Raccordement eau froide (15°C), eau chaude (65°C), eau déminéralisée (15°C)

9,0 kW - 3N AC 400V, 9,7 kW (sans condenseur)

	Eau froide [l]	Eau chaude [l]	Eau dém. [l]	Electricité [KWh]	Durée [min]
SPECIAL 93°C- 10’	11,5	14,0	9,5	2,5	39
Vario TD	21,5	14,0	9,5	2,3	39
PROG LIBRE (A)	12,0	24,5	18,5	2,0	32
ANORGANICA (prog. B)	11,0	19,5	23,5	2,2	35
ORGANICA (prog. C)	2,0	35,0	18,5	2,1	34
STANDARD (prog. D)	2,0	19,5	18,5	1,7	28
UNIVERSEL (prog. E)	12,0	24,5	18,5	2,0	31
INTENSIF (prog. F)	12,0	19,5	28,0	2,4	38
PLASTIQUE (prog. G)	34,5	0	18,5	1,7	26
FROID	10,0	0,0		0,02	3

6,6 kW - 3N AC 400V, 7,3 kW (sans condenseur)

	Eau froide [l]	Eau chaude [l]	Eau dém. [l]	Electricité [KWh]	Durée [min]
SPECIAL 93°C- 10’	11,5	14,0	9,5	2,5	44
Vario TD	21,5	14,0	9,5	2,3	42
PROG LIBRE (A)	12,0	24,5	18,5	2,0	36
ANORGANICA (prog. B)	11,0	19,5	23,5	2,2	39
ORGANICA (prog. C)	2,0	35,0	18,5	2,1	38
STANDARD (prog. D)	2,0	19,5	18,5	1,7	31
UNIVERSEL (prog. E)	12,0	24,5	18,5	2,0	35
INTENSIF (prog. F)	12,0	19,5	28,0	2,4	42
PLASTIQUE (prog. G)	34,5	0	18,5	1,7	29
FROID	10,0	0,0		0,02	3